

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
ZAŘÍZENÍ:	<u>Proplachovací souprava DN50</u>
DATASHEET	

SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘIZENÍ			
Počet jednotek:	1	Dodavatel :	
Jednotek v provozu :	1	Země původu :	
PID tag(y) :			
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
			Návrh dodavatele
PROVOZNÍ PODMINKY			
Kapalina		kal	
Rozsah teplot	°C	10 - 20	
Konzistence		tekutý	
Hustota	kg/m3	přibližně 1000	
Provozní údaje			
Operační čas	h/d - h/y	24h/d	
Prostředí			
Umístění	vnitřní / venkovní / venkovní pod přístřeškem	venkovní (v zemi)	
CHARAKTERISTIKY ARMATURY			
Typ		Proplachovací souprava	
Jmenovitá světlost	DN	50	
Stavební délka		dle ČSN EN 558	
Díly tělesa		litina EN-GJS-400	
Vřeteno		korozivzdorná ocel	
U-těsnění, příčné těsnění		NBR	
Provozní teplota max	°C	50	
Přípustný pracovní přetlak	MPa	2,5	
Hadicový výstup		C	
Ovládání		hvdrantový klíč	