

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
ZAŘÍZENÍ:	Sací koš se zpětnou klapkou
DATASHEET	

SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:	3	Dodavatel :	
Jednotek v provozu :	2	Země původu :	
PID tag(y) :	14C__XC102A, 14C__XC102B, 14C__XC102C		
Popis	Jednotka	Technické požadavky	Návrh dodavatele
PROVOZNÍ PODMINKY			
Kapalina		provozní voda	
Rozsah teplot	°C	10 - 20	
Konzistence		tekutý	
Hustota	kg/m3	přibližně 1000	
pH		6 - 11	
Provozní údaje			
Operační čas	h/d - h/y	24h/d	
Startů za hodinu	nb/h	min. 10	
Variabilní průtok	ano / ne	ano	
Prostředí			
Umístění	vnitřní / venkovní / venkovní pod přístřeškem/ pod hadinou	pod hladinou	
PROVOZNÍ ÚDAJE			
Hydraulický provozní bod			
Variabilní průtok			
Průtokové množství:	m3/h	155	
Max. tlak na sání	m		
CHARAKTERISTIKA SÁCIHO KOŠE			
Značka / model			
Mechanické údaje			
Typ připojení - sání na čerpadla	mm	DN200	
Délka	mm	290	
Průměr	mm	355	
Velikost oka	mm	6	
Hmotnost	kg	46,8	
Konstrukční materiály			
Těleso		Litina EN-GJL-250	
Kuželka		Tvárná litina EN-GJS-400-15	
Čep		SS 304	
Vedení		Tvárná litina EN-GJS-400-15	
Pouzdro		Bronz	
Pružina		SS 302	
Těsnění		EPDM	
Ochrana / Nátěr / Koroze			
Příprava povrchu ocelí (dle ISO 8501)			
Typ nátěru (počet vrstev, původ a tloušťka) according to ISO 12944			
Odolnost nátěru dle 12944, ve specifikovaném prostředí	L / M / H		
Záruka proti korozi (dle ISO 4628)			
Doplňky			
Montážní a kotevní materiál		ano	
Údržba			
Odhadovaná životnost	h		