

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
ZAŘÍZENÍ:	<u>Bezpečnostní sprcha</u>
DATASHEET	

SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:	2	Dodavatel :	
Jednotek v provozu :	2	Země původu :	
PID tag(y) :	47A UD001 ; 47B UD001 ;		
Popis	Jednotka	Technické požadavky	Návrh dodavatele
Medium			
Voda			
Obsah mechanických částic		ne	
Prostředí			
Umístění	vnitřní / venkovní / venkovní pod přístřeškem	vnitřní	
Prostředí je klasifikováno dle ČSN 33 2000-5-51:2010, ed.3 a Změny ČSN 33 2000-4-41:2010, ed.2			
Teplota okolního vzduchu (min/max)	°C	AB4 (-5/+ 40)	
Relativní vlhkost okolního vzduchu min/max	%	AB4 (5/ 95)	
Korozivní prostředí		AF2	
Prach		AE4	
Atmosferický tlak	mbar (a) (min/max)	min/ max 970/1030	
Výbušná atmosféra	ATEX	nevýbušné prostředí	
Třída prostředí podle ISO 12944	C1,C2...	C3	
Materiálové provedení:			
Těleso		pozinkovaná ocelová trubka	
Opláštění		bílé PE	
Technické parametry:			
Množství vody u tělové sprchy	l/min	60	
Tlak vody u tělové sprchy	bar	2	
Obsluha tělové sprchy		táhlo	
Množství vody u oční sprchy	l/min	12	
Tlak vody u tělové sprchy	bar	2	
Montáž		na podlahu	
Rozměry:			
Výška	m	2	
Délka	m	1	
Přípojka na vodu		1 1/4"	
Doplňky			
Záchytná miska		Ano	
Montážní a kotevní materiál		Ano	