

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		1	Dodavatel :
PID tag(y) :		040 XX613	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		plast
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		odvodní
	Průměr	mm	D160
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		1	Dodavatel :
PID tag(y) :		040 XX614	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		plast
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		odvodní
	Průměr	mm	D200
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		2	Dodavatel :
PID tag(y) :		47C __XX602__ 47C __XX603__	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		přívodní
	Průměr	mm	D80
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		1	Dodavatel :
PID tag(y) :		47C XX604	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		přívodní
	Průměr	mm	D100
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:	7		Dodavatel :
PID tag(y) :	043__XX611_ 47C__XX605_ 47C__XX606_ 47A__XX603_ 47A__XX604_ 47B__XX603_ 47B__XX604_		Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		odvodní
	Průměr	mm	D125
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		4	Dodavatel :
PID tag(y) :		47C __XX609__ 47C __XX610__ 47A __XX605__ 47B __XX605__	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		přívodní
	Průměr	mm	D160
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		2	Dodavatel :
PID tag(y) :		47C __XX607__ 47C __XX608__	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		odvodní
	Průměr	mm	D160
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		1	Dodavatel :
PID tag(y) :		043 XX612	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		odvodní
	Průměr	mm	D200
	Příslušenství		Montážní rámeček