

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		1	Dodavatel :
PID tag(y) :		040__XX613__	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		plast
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		odvodní
	Průměr	mm	D160
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		1	Dodavatel :
PID tag(y) :		040__XX614__	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		plast
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		odvodní
	Průměr	mm	D200
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		2	Dodavatel :
PID tag(y) :		47C__XX602__ 47C__XX603__	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		přívodní
	Průměr	mm	D80
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		1	Dodavatel :
PID tag(y) :		47C XX604	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		přívodní
	Průměr	mm	D100
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		7	Dodavatel :
PID tag(y) :		043__XX611__	Země původu :
		47C__XX605__	
		47C__XX606__	
		47A__XX603__	
		47A__XX604__	
		47B__XX603__	
		47B__XX604__	
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		odvodní
	Průměr	mm	D125
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		4	Dodavatel :
PID tag(y) :		47C__XX609__ 47C__XX610__ 47A__XX605__ 47B__XX605__	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		přívodní
	Průměr	mm	D160
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		2	Dodavatel :
PID tag(y) :		47C__XX607__ 47C__XX608__	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		odvodní
	Průměr	mm	D160
	Příslušenství		Montážní rámeček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
ZAŘÍZENÍ:		Vyústka	
DATASHEET			
SPECIFIKACE DODAVATELE ZAŘÍZENÍ			
Počet jednotek:		1	Dodavatel :
PID tag(y) :		043__XX612__	Země původu :
	Popis	Jednotka	Technické požadavky
Medium			
Materiálové provedení:			
	Materiálové provedení		pozinkovaný ocelový plech
	Povrchová úprava		RAL 9003, lesk 30%
Parametry:			
	Typ ventilu		odvodní
	Průměr	mm	D200
	Příslušenství		Montážní rámeček